

CARBO LONG WORKING

КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ АСФАЛЬТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО РЕЦИКЛИНГА

CLW является жидкой добавкой для бетонов и битумных смесей при использовании, которой можно достичь:

- Снижения температуры нагрева в процессе производства на 20-30 °С, и последующее снижение (около 50%) токсичных выбросов в окружающую среду, снижение потребления топлива (примерно 5%);
- Увеличение теплоемкости смеси, как следствие увеличенное время обрабатываемости и транспортирования на большие расстояния; (возможности использования через 24 часа после ее изготовления, возможность время периодов с температурой окружающей среды до 0 °С
- Снижения вязкости битума до 20%;
- Снижения выбросов CO² в атмосферу, тем самым проявляя свойства антиоксиданта;
- Увеличения адгезии;
- Регенерации битума;
- Снижения расхода битума на 10% при обычном производстве
- Снижения расхода битума при использовании асфальтной срезки до 20% возможность переработки до 50% срезки.



Технические данные:

Вид	жидкость
Цвет	темный
Вязкость при 25 С°	0,850 Па

Дозировка составляет от 0,7% - 1% в расчете на массу битума. При введении непосредственно в битумную цистерну требуется несколько часов для активации. При введении непосредственно в смеситель необходимо увеличит время перемешивания.

