

**MOVEPLAST 365****ДОБАВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ИЗВЕСТИ**

MOVEPLAST 365 был разработан специально для производства гидравлической извести, получаемой путем смешивания портландцемента и известняка.

Добавка MOVEPLAST 365 обеспечивает эффект сгущения, благодаря чему повышается консистенция строительного раствора с улучшением его свойств водоудержания и однородности консистенции по поверхности рабочего инструмента. Благодаря использованию добавки MOVEPLAST 365 уменьшаются или устраняются полностью трещины на поверхности строительного раствора.

Добавка MOVEPLAST 365 используется в производстве гидравлической извести для того, чтобы улучшались свойства водоудержания и пластичности готового строительного раствора.

**Дозировка:** Рекомендуемая дозировка данного продукта оказывается в пределах между 0,05% и 0,10% от общего веса смеси в зависимости от требуемых характеристик готовых строительных растворов.

**Технические данные:** Технические данные приведены ориентировочно, и не являются техническими условиями поставки.

<b>Внешний вид:</b>	Белый порошок
<b>Объемная плотность:</b>	Приблизительно 0,95 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	не допускать замерзания и воздействия прямых солнечных лучей.

**Упаковка:** Полихлорвиниловые мешки весом 10 кг.

**Примечание:** Не является токсичным продуктом, но она представляет собой порошкообразный продукт, и поэтому требует соблюдения всех мер предосторожности, предпринимаемых в случаях с порошкообразными продуктами. Перед использованием данного продукта рекомендуется ознакомиться с таблицей данных по технике безопасности. Данный продукт можно удалять с кожи или с любой иной поверхности с помощью мыла и воды. В случае случайного просыпания следует механическим способом собрать данный продукт для повторного использования (если только это возможно) или для размещения в качестве отходов производства.

